COOL CHOICE
未来のために、いま選ぼう。

2017.4
グレアレスタイプ
ニューリリース

CLAIR
クレア®
LED小型投光器

NIINUMA
http://led-clair.jp

型式説明・製品仕様

SNB	40	—	50	MK
本体色	製品タイプ		色温度	カバータイプ
SNB：ブラック SNW：ホワイト	40：40W 60：60W		50：5000K 27：2700K	MK：ミルキーカバー

品　名	小型LED投光器 40「グレアレスタイプ」	小型LED投光器 60「グレアレスタイプ」
消費電力	40W	60W
全光束	4610lm	7100lm
固有エネルギー消費効率	115.2lm/W	118.4lm/W
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電圧	AC100V～242V	AC100V～242V
使用温度範囲	-20℃～+40℃	-20℃～+40℃
相関色温度	5000K/2700K	5000K/2700K
配光角度	150°(グレアレス)	150°(グレアレス)
平均演色評価数	Ra70	Ra70
IP保護等級	IP66	IP66
電源ユニット	内蔵	内蔵
耐雷サージ	4kV(ノーマルモード) 6kV(コモンモード)	4kV(ノーマルモード) 6kV(コモンモード)
電源ケーブル	USH-VCT-CS-3C/1500mm	USH-VCT-CS-3C/1500mm
本体色	ブラック／ホワイト	ブラック／ホワイト
本体材質	カーボン樹脂	カーボン樹脂
前面部材質	PC(ポリカーボネート)	PC(ポリカーボネート)
質量	1.9kg	1.9kg
定格寿命	60000h	60000h
適合規格	PSE適合	PSE適合
保証期間	3年	3年

※上記仕様は2017年3月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元

ニイヌマ株式会社

関東事業所／物流センター　〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL.048-951-1041　FAX.048-951-1042

本　社　〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123　FAX.0225-95-2836

URL http://niinuma.jp　Mail info@niinuma.jp

■お問い合せ