

CLAIR
クリア高天井LED

SKY

固有エネルギー
消費効率
最大

154.1
lm/W


屋内専用高天井LED照明

製品特長

- 電源内蔵の器具一体型なので施工が容易
- 固有エネルギー消費効率 最大154.1lm/W
- 配光角80°で作業面、床面で十分な照度を保持
- 最大45°までの傾斜天井に設置可能
- 放熱板にカーボン樹脂を使用しているので軽量


施工が簡単

施工可能斜面45°



照明ユニットの角度調整可能

可動域左右30°



高天井LED【SKY】M400

メタルハライドランプ400W代替

SKY-M400-50HT
[クリアカバー]



消費電力

120.0W

全光束

18500lm

重量

3400g

SKY-M400-50HK
[ミルキーカバー]



消費電力

120.0W

全光束

17120lm

重量

3400g

高天井LED【SKY】M700

メタルハライドランプ700W代替

SKY-M700-50HT
[クリアカバー]



消費電力

240.0W

全光束

35970lm

重量

7450g

SKY-M700-50HK
[ミルキーカバー]



消費電力

240.0W

全光束

33440lm

重量

7450g

SKY - M400 - 50 H T

仕様	製品タイプ	色温度	配光角度	カバータイプ
屋内専用	M400タイプ M700タイプ	50:5000K 40:4000K 30:3000K 27:2700K	H [80°]	T [クリア] K [ミルキー]

品名		高天井LED[SKY] M400		高天井LED[SKY] M700	
型 式		SKY-M400-50HT (クリア)	SKY-M400-50HK (ミルキー)	SKY-M700-50HT (クリア)	SKY-M700-50HK (ミルキー)
消費電力		120.0W		240.0W	
質 量		3400 g		7450 g	
全光束	5000K	18500lm	17120lm	35970lm	33440lm
	4000K	18320lm	16950lm	35610lm	33110lm
	3000K	18130lm	16780lm	35250lm	32780lm
	2700K	17950lm	16610lm	34890lm	32440lm
固有エネルギー 消費効率	5000K	154.1lm/W	142.6lm/W	149.8lm/W	139.3lm/W
	4000K	152.6lm/W	141.2lm/W	148.3lm/W	137.9lm/W
	3000K	151.0lm/W	139.8lm/W	146.8lm/W	136.5lm/W
	2700K	149.5lm/W	138.4lm/W	145.3lm/W	135.1lm/W
関連色温度		5000K(標準) 4000K/3000K/2700K(オプション)		5000K(標準) 4000K/3000K/2700K(オプション)	
平均演色評価数		Ra80		Ra80	
入力電圧		AC100~240V		AC100~240V	
配光角度		80°		80°	
使用環境温度範囲		-20~+50℃		-20~+50℃	
定格寿命		60000h		60000h	
電 源		内蔵		内蔵	
適合規格		PSE適合		PSE適合	
保証期間		5年		5年	

※上記仕様は2018年1月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元



関東事業所/
物流センター 〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL:048-951-1041 FAX:048-951-1042

本 社 〒986-0853 宮城県石巻市門脇元浦屋敷2-20
TEL:0225-95-1123 FAX:0225-95-2836

URL <http://niinuma.jp> Mail info@niinuma.jp

■お問い合わせ